

Reinigen, Schützen und Pflegen von Porcela BOBO Serie Paris und Ferrara

Glasierte Feinsteinzeugfliesen werden aus fein aufbereiteten keramischen Rohstoffen bei hohen Temperaturen gebrannt. Die dabei entstehenden hochdichten Oberflächen sind strapazierfähig und unempfindlich. Die richtige Behandlung -von Anfang an- bringt die Eigenschaften von Feinsteinzeug voll zur Wirkung und sichert Ihnen einen problemlosen Gebrauch und viele Jahre ungetrübte Freude mit diesen vielseitigen Keramikfliesen.

Allgemeine Hinweise

Vorsicht:

Der Einsatz von stark säurehaltigen Produkten, kann die Glasur schädigen.

Schicht bildende Pflegemittel sind zur regelmäßigen Anwendung ungeeignet, da sie zum Einen ein zu schwaches Reinigungspotential haben und zum Anderen die ursprüngliche Rutschfestigkeit des Belages mindern

Imprägnierungen zur Pflegeerleichterung sind auf sehr dichten Feinsteinzeugfliesen oder glasierten Fliesen nicht möglich.



Nach dem Verfugen- Bauendreinigung

Allgemeine Bauverschmutzungen, Transportbeschichtung und Zementschleier entfernen Sie mit Lithofin KF Intensivreiniger. Je nach Verschmutzungsgrad ca. 1:1 mit Wasser verdünnen und mit einem Schrubber oder einer geeigneten Maschine Produkt auf der Oberfläche verteilen und ca. 10-15 Minuten



einwirken lassen. Zwischendurch Fläche schrubben oder maschinell bürsten. Anschließend Lösung mit Wasserauger o.ä. aufnehmen und sofort mit klarem Wasser nachwaschen.

Ergiebigkeit: ca. 10 - 50 m²/L

Regelmäßige Unterhaltsreinigung

Keramische Beläge werden regelmäßig feucht gewischt. Geben Sie dem Wischwasser 1 Schuss (ca. 20 ml/10Liter) Lithofin KF Pflegereiniger zu. Wischen Sie den Bodenbelag nassfeucht durch und nehmen den Feuchtigkeitsfilm mit einem nebelfeuchtem Tuch auf.

Starke Allgemeinverschmutzungen wie Fett- und



Ölfilme, Seifenrückstände etc. beseitigt man mit Lithofin KF Intensivreiniger. In der laufenden Pflege werden ca. 300 bis 400 ml auf 10 Liter Wasser dosiert. Damit ein Lösen und Aufnehmen des Schmutzes gewährleistet ist, müssen

die Flächen während dem Einwirken des Reinigers feucht bleiben, d.h. eventuell noch etwas Wasser zugeben und einbürsten. Reinigungsflotte aufnehmen und mit reichlich Wasser nachwaschen.

Anorganische Verschmutzungen wie Wasserstein, Kalkablagerungen, Urinstein und andere Mineralsalze entfernt man mit Lithofin KF Sanitärreiniger Verdünnung 1:20.

Alle Flächen, auf denen (kalkhaltiges) Wasser antrocknet, sollten von Zeit zu Zeit zusätzlich damit gereinigt werden. So entstehen wieder saubere, klare und glänzende Oberflächen. Chromarmaturen, Sanitärkeramik, Glas, sowie Fugen u.ä. werden mitgereinigt.

Wichtig: Zum Schutz zementär gebundener Fugen Flächen mit Wasser vornässen.

LITHOFIN-Spezialprodukte für Keramik, Fliesen und Sanitär erhalten Sie nur im Fachhandel für Fliesen und Baustoffe.

LITHOFIN-Service-Telefon: +49 (0)7024 9403-20

Diese Information basiert auf Laborversuchen und Erfahrungswerten. Sie kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung eines Produkts ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Die Eignung des Produkts ist an einer Probefläche zu ermitteln (D08.15ke)

LITHOFIN-Produkte erhalten Sie bei:

Die professionelle Lösung